

## ACA-160DP

ARMARIO CONEXIÓN AC 400V AC 3P+N 160A CON DIF.REG. + PST-II



**Código**

029ACA-160DP

**EAN**

8430892319508

**Descripción de producto**


Armario de conexión 400V AC 3P+N para salida de un inversor trifásico hasta 160A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3P+N 160A con relé TM regulable 40kA (400Vac) según IEC 60947-2. Protección diferencial modular tipo A con sensibilidad y temporización regulable. Transformador diferencial circular diámetro 80mm. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA U<sub>p</sub> 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armario de fijación mural en acero laminado, color RAL 7035, grado de protección IP66, resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 600x500x250mm.

**Datos técnicos cajas combinadoras**

Tipo de Caja	AC
Salida AC inversor	3P+N
Tensión	415 V AC
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	Regulable
Agrupación	1
Intensidad Entradas	160 A
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10

**Diagramas**

Diagrama eléctrico




**Dimensiones**

Alto producto	600 mm
Ancho producto	500 mm
Largo producto	250 mm

**Datos logísticos**

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

**Conexión**



**Dimensiones**

