

# ACA-100/2-200DP

ARMARIO AGRUPACION 2 INVERSORES 400V AC 3P+N ENTRADA 100A, SALIDA 200A DIF.REG. + PST-II



Código	029ACA-100/2-200DP
EAN	8430892351041
<b>Descripción de producto</b>	Armario de conexión AC para 2 inversores hasta 100 A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Dos circuitos con interruptor automático 4 polos 100A, curva C, poder de corte 10kA, según UNE-EN 60898-1 , protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, según UNE-EN 61008-1. Agrupación en interruptor automático de caja moldeada, 4P, 200 A, poder de corte de 40 kA, según IEC 60947-2, relé TM regulable y relé diferencial con toroidal, con pletinas prolongadoras y cubrebornes. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armarios de fijación mural en acero laminado, color RAL 7035, grado de protección IP66, resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 600x600x250mm.

## Datos técnicos cajas combinadoras

---

Tipo de Caja	AC
Salida AC inversor	3P+N
Tensión	415 V AC
Protección sobretensores	Class II
Tipo diferencial	Regulable
Agrupación	2
Intensidad Entradas	100 A
Intensidad Salida	200 A
PdC Entradas	10 kA
PdC Salida	40 kA
Protección sobretensores (código)	PSTC440
Protección sobretensores (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10

## Dimensiones

---

Alto producto	600 mm
Ancho producto	600 mm
Largo producto	250 mm