# ACA-250/2-630DP

ARMARIO CONEXIÓN 400V AC 3P+N, ENTRADA PARA 2 INVERSORES HASTA 250A, SALIDA 630A CON DIFERENCIAL + PROTECTOR SOBRETENSIONES

| | |
|---|---|
| **Código** | 029ACA-250/2-630DP |
| **EAN** | 8430892351539 |
| **Descripción de producto** | Armario de conexión 3P+N 400V AC para la entrada de 2 inversores trifásicos hasta 160A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Dos circuitos con interruptor automático de caja moldeada 4P, 250 A, poder de corte 16 kA según IEC 60947-2, relé TM regulable. Transformador diferencial circular diámetro 110mm. Agrupación en interruptor automático de caja moldeada 4P, 630 A, poder de corte 40 kA según IEC 60947-2, protección diferencial mediante relé con sensibilidad y temporización regulable, con pletinas prolongadoras y cubrebornes. Protector de sobretensiones Clase II In 15kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armario de fijación mural en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión, color RAL 7035, con grado de protección IP66 y resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 800x800x250mm. |

## Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|---|---|
| **Tipo de Caja** | AC |
| **Salida AC inversor** | 3P+N |
| **Tensión** | 415 V AC |
| **Protección sobretensiones** | Class II |
| **Tipo diferencial** | Regulable |
| **Agrupación** | 2 |
| **Intensidad Entradas** | 250 A |
| **Intensidad Salida** | 630 A |
| **PdC Entradas** | 16 kA |
| **PdC Salida** | 40 kA |
| **Protección sobretensiones (código)** | PSTC440 |
| **Protección sobretensiones (tipo)** | II |
| **Corriente de descarga nominal (In)** | 20 kA |
| **Corriente de descarga máx. (Imax)** | 40 kA |
| **Nivel de protección a In (Up)** | 1.5 kV |
| **Protección IP** | IP55 |
| **Protección a los golpes IK** | IK10 |
| **Normas** | IEC EN 61439-1/2 |