

ACA-250DP

ARMARIO CONEXIÓN AC 400V AC 3P+N 250A CON DIF.REG. + PST-II



Código 029ACA-250DP

EAN 8430892319546

Descripción de producto

Armario de conexión 400 V AC 3P+N para salida de inversor trifásico hasta 250A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3P+N 250 A, poder de corte 40 kA (400Vac), según IEC 60947-2, relé TM regulable. Protección diferencial modular tipo A con sensibilidad y temporización regulable. Transformador diferencial circular diámetro 110 mm. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armario de fijación mural en acero laminado, color RAL 7035 y grado de protección IP66, resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 600x500x250mm.

85371098

Datos técnicos cajas combinadoras

Tipo de Caja	AC
Salida AC inversor	3P+N
Tensión	415 V AC
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	Regulable
Agrupación	1
Intensidad Entradas	250 A
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10

Conexión

Código arancelario TARIC

