

SLA21025P15S/9

ARMARIO CONEXIÓN PV - 2 STRINGS 1000V 25A FUS 15A 9 MPPT SALIDAS INDIVIDUALES



Código 029SLA21025P15S/9

Descripción de producto

Armario conexión PV para 9 MPPT, 2 strings independientes x mppt (18 entradas, 18 salidas) base y fusible 15A gPV + seccionadores 2 circuitos 25A + protectores sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Armario en poliéster reforzado en fibra de vidrio autoextinguible color gris RAL 7035 con puerta de 180º de apertura de cierre de doble barra. Elevado nivel de protección contra los elementos exteriores IP66 y resistencia a los impactos IK10. Parte inferior de la caja con prensaestopas. Dimensiones de 800x600x300mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tipo de Caja	DC
Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Class II
Intensidad Entradas	9x25A
Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	9
Protección sobretensiones (código)	9 x PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10
Normas	IEC EN 6143-1/2

Conexión

