

ACBT40FN

BACKUP BOX TRIFASICA 40A FRONIUS GEN24



Código

029ACBT40FN

EAN

8430892337991

Descripción de producto

Caja de respaldo (Backup) para los inversores híbridos de Fronius. Equipado con conmutador motorizado de 3 posiciones 4P (3F+N), hasta 40A a 400V AC , para abrir el circuito en caso de un corte de energía. Gracias a Fronius Smart Meter TS, contador bidireccional que optimiza el autoconsumo, controla los diferentes flujos de energía y registra la curva de consumo a la medición de alta precisión y la rápida comunicación a través del interface Modbus RTU, el inversor cambia automáticamente a operación con respaldo de energía y la residencia completa recibe energía a través de la instalación fotovoltaica y la batería. Con la opción de Respaldo total permite lograr una máxima independencia y flexibilidad con el inversor Fronius GEN24 Plus. Cableado interno 10 mm², bornes de conexión 10 mm². Caja metálica de bornas en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión, color RAL 7035, con grado de protección IP66 y resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 500x500x150mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|----------------------------|------------------|
| Interruptor automático | 40 A |
| Curva | C |
| Poder de corte EN 60947-2 | 6 kA |
| Diferencial tipo | A - 30 mA |
| Tipo diferencial | 30mA |
| Protección IP | IP66 |
| Protección a los golpes IK | IK10 |
| Normas | IEC EN 61439-1/2 |

Dimensiones

| | |
|----------------|--------|
| Alto producto | 500 mm |
| Ancho producto | 500 mm |
| Largo producto | 150 mm |

Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
| Peso bruto producto (kg) | 15.3 |
| Alto embalaje (mm) | 490 |
| Ancho embalaje (mm) | 490 |
| Largo embalaje (mm) | 270 |
| Peso embalaje (kg) | 15.6 |

Datos técnicos

| | |
|------------------------|-------------------|
| Sección del conductor | 6 mm ² |
| Sección máx. cables Cu | 6 mm ² |

Conexión

