

ACT100EDA/300

CAJA CONEXION AC 100A TRIFASICA DIF.TIPO A 300mA CON ESPACIO ADICIONAL



Código	029ACT100EDA/300
EAN	8430892313797

Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automática, diferencial y sobretensiones:

- **Interruptor automático**
 - Tetrapolar, 100A, curva C
 - Poder de corte: 10 kA
 - Norma: UNE-EN 60898-1
- **Interruptor diferencial**
 - Tetrapolar, tipo A
 - Sensibilidad: 300 mA
 - Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
 - Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
 - Norma: UNE-EN 61008-1
- **Protección frente a sobretensiones**
 - Tipo II
 - Corriente nominal de descarga (I_{n}): 20 kA
 - Corriente máxima de descarga (I_{max}): 40 kA
 - Tensión residual (U_{p}): 1,5 kV
 - Norma: UNE-EN 61643-11
 - Incluye protección con fusible asociada
- **Caja envolvente**
 - Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
 - Resistencia a impactos: IK08
 - Apta para uso exterior
 - Dimensiones: 436 x 310 x 148 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	100 A
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensores	Class II
Tipo diferencial	300mA
Protección sobretensores (código)	PSTC440
Protección sobretensores (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV

Conección

