

STM11025D20/3

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 3 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 20A SECCIONADOR 25A + PST-I+II (3 ENT./3 SAL.)

Código	029STM11025D20/3
EAN	8430892334686

Descripción de producto

Caja conexión PV modular para 4MPPT, 1string x mppt (3 entradas, 3 salidas) x base y fusible 20A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensión clase I+II , para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 436x418x148mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo I+II
Intensidad Entradas	3x25A
Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	3
Intensidad fusible	20
Protección sobretensiones (código)	3x PST31APV
Protección sobretensiones (tipo)	I+II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1200 VDC
Corriente de impulso máx. (Iimp)	6.25 kA
Corriente de descarga nominal (In)	15 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	2,6 / 4,6 Kv
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Conexión

