

STM21025P15S/2

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 2 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-II (4 ENT./4 SAL.) SALIDAS INDIVIDUALES



Código

029STM21025P15S/2

EAN

8430892303149

Descripción de producto**Conexiones**

- 4 strings (entradas y salidas individuales)

Protecciones incluidas

- Fusibles: Base + fusible 15 A tipo gPV
- Seccionador: 2 circuitos de 25 A
- Protección contra sobretensiones:
 - Tipo: II
 - Tensión máxima: 1000 Vdc
 - Proporciona seguridad frente a sobretensiones transitorias

Caja envolvente

- Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
 - Apta para uso exterior
 - Alta resistencia a impactos: IK08
 - Dimensiones: 436 x 310 x 148 mm
-

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobreintensos	Tipo II
Intensidad Entradas	2X25A
Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	2
Intensidad fusible	15
Protección sobreintensos (código)	2 x PST31PV
Protección sobreintensos (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Conexión

