

STM21040P20

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 1 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 20A SECCIONADOR 40A + PST-II (2 ENT./1 SAL.)



Código	029STM21040P20
EAN	8430892312998
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 2 strings + base y fusible 20A gPV + seccionador 40 A + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en ABS+PC de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 246x310x148xmm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobreintensidades	Tipo II
Intensidad Entradas	1X40A
Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	1
Intensidad fusible	20 A
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Protección sobreintensidades (código)	1 x PST31PV
Protección sobreintensidades (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2


Dimensiones

Alto producto	246 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Conexión



Dimensiones

