

LD563A100

CONMUTADOR LD 4P 160A



Código	009LD563A100	
EAN	8430892215244	
	Conmutador LD de 4 polos 160A 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible	
Descripción de producto	izquierda/derecha. Medidas 212x232x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales	


prolongados.

tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes

Datos logísticos

Datos logisticos	
Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Alto embalaje (mm)	150
Ancho embalaje (mm)	195
Largo embalaje (mm)	280
Datos técnicos	
Polos	4
Auxiliar	-
Intensidad de empleo (le)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Cable flexible	70 mm ²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
	160 A (415 V)
Calibre máx. de fusible gG/aM	160 A (500 V)
Interesided officer de contecinouite (Ice)	8 kA (415 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V)	600
	45 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	90 kW (3x415 V)
	110 kW (3x500 V)
	45 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	90 kW (3x415 V)
	90 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	45 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-20A	75 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión



Dimensiones

