

56MAC4040

CONMUTADOR MOTORIZADO 4P x 400A



Código

01756MAC4040

EAN

8430892284776

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de la serie 56MAC de 4 polos 250A. Tamaño B4 de medidas 160x312x148. Opera en cargas AC-23A 500V y cargas AC31/33 415V. Alimentación de la motorización 230V (166/332). Utiliza una lógica de control por impulsos. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Accesoriable con pletinas de puenteado, contactos auxiliares, cubrebornes, pantallas de protección, barreras de separación de fases.

Datos técnicos

| | |
|--|---------------------|
| Polos | 4 |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 400 A |
| Tensión de impulso (Uimp) | 12 kV |
| Sección mín. cables Cu | 185 mm ² |
| Sección máx. cables Cu | 240 mm ² |
| Ancho máx. pletina Cu | 40 mm ² |
| Par de apriete | 20/- Nm |
| Intensidad de cortocircuito prevista (rms) | 100 kA |
| Intensidad admisible 1s (Icw) | 13 kA |
| Norma | IEC 60947-3 |

Dimensiones

