

## 30F4GL

FUSIBLE CILINDRICO 4A.GG T0



<b>Código</b>	01330F4GL
<b>EAN</b>	8430892108577
<b>Descripción de producto</b>	Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 4A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.

## Datos fusibles

Tipo de fusible	CYL. 10X38
Tensión de empleo	500 V
Categoría de empleo	gG
Corriente nominal	4 A
Capacidad de ruptura	120 kA
Indicador de fusión	NO
Normas	IEC EN 60269-1/2

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85361010
Código ETIM	EC002704
Unidades embalaje	10
Peso bruto producto (kg)	0.092
Alto embalaje (mm)	11
Ancho embalaje (mm)	80
Largo embalaje (mm)	55

## Datos técnicos

Norma	IEC 60269-2
Intensidad nominal (A)	4
I <sub>2t</sub> Pre-Arco (A <sub>2s</sub> )	45
I <sub>2t</sub> Total (A <sub>2s</sub> )	107
Potencia disipada (W @ I <sub>n</sub> )	0.71
Frecuencia (Hz)	50-60
Temperatura de almacenaje (°C)	-30/+70

## Fuse Characteristics



**Dimensiones**

---

