

55AC3120

INTERRUPTOR SECCIONADOR 3P x 1250A

 Código
 01755AC3120

 EAN
 8430892292870

Descripción de producto

Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 3 polos 1250A. Tamaño B6 de medidas 321x280x140. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiliares.

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad térmica al aire (Ith)	1250 A
intensidad termica ar arie (itti)	1250 A
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Sección mín. pletinas Cu	2x60x5 mm ²
Sección máx. cables Cu	4x185 mm ²
Ancho máx. pletina Cu	100 mm ²
Par de apriete	40/45 Nm
Intensidad de cortocircuito prevista (rms)	100 kA
Calibre de fusible asociado	1250 A
Intensidad admisible 1s (Icw)	35 kA
Norma	IEC 60947-3

Dimensiones

