# 55AC4025

INTERRUPTOR SECCIONADOR 4P x 250A



| | |
|---|---|
| **Código** | 01755AC4025 |
| **EAN** | 8430892284622 |
| **Descripción de producto** | Interruptor-seccionador en carga de la serie 55AC de 4 polos 250A. Tamaño B4 de medidas 160x230x75. Opera en cargas AC-23A 415V y cargas DC-21 500V. Corte plenamente aparente. Las altas prestaciones de los materiales utilizados le confieren una alta resistencia térmica y dinámica. Suministrado sin mando se puede utilizar con múltiples tipos de mandos y múltiples accesorios como ejes prolongados, pantallas de separación o protección y contactos auxiliares. |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 4 |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 250 A |
| **Tensión de impulso (Uimp)** | 8 kV |
| **Sección mín. cables Cu** | 95 $mm^2$ |
| **Sección máx. cables Cu** | 150 $mm^2$ |
| **Ancho máx. pletina Cu** | 32 $mm^2$ |
| **Par de apriete** | 20/- Nm |
| **Intensidad de cortocircuito prevista (rms)** | 50 kA |
| **Calibre de fusible asociado** | 250 A |
| **Intensidad admisible 1s (Icw)** | 9 kA |
| **Norma** | IEC 60947-3 |

## Dimensiones

