

CP003016

INTERRUPTOR 3PX160 EN CAJA POLIESTER TAPA TRANSPARENTE



Código	017CP003016
EAN	8430892295093

Descripción de producto

Interruptor-seccionador 3 polos 160A en caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapa en policarbonato transparente. Caja color RAL7035
 Accionamiento frontal exterior mediante mando de seguridad bloqueable por candados en posición 0. Interbloqueo para evitar la apertura de la envolvente bajo carga. Medidas de la envolvente 270x360x171. Caja de doble aislamiento. Corte plenamente aparente. Supervisión visual del interior de la caja. Grado de protección IP66 para la caja e IP55 para el mando.
 Elevada resistencia a los golpes IK09.

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Tensión de impulso (Uimp)	8 kV
Sección mín. cables Cu	50 mm ²
Sección máx. cables Cu	95 mm ²
Ancho máx. pletina Cu	25 mm ²
Par de apriete	9/- Nm
Intensidad de cortocircuito prevista (rms)	100 kA
Calibre de fusible asociado	160 A
Intensidad admisible 1s (Icw)	7 kA
Norma	IEC 60947-3