

CP003025

INTERRUPTOR 3PX250 EN CAJA POLIESTER TAPA TRANSPARENTE



Código	017CP003025
EAN	8430892295130

Descripción de producto

Interruptor-seccionador 3 polos 250A en caja de poliéster reforzado con fibra de vidrio y tapa en policarbonato transparente. Caja color RAL7035
 Accionamiento frontal exterior mediante mando de seguridad bloqueable por candados en posición 0. Interbloqueo para evitar la apertura de la envolvente bajo carga. Medidas de la envolvente 540x360x201. Caja de doble aislamiento. Corte plenamente aparente. Supervisión visual del interior de la caja. Grado de protección IP66 para la caja e IP55 para el mando.
 Elevada resistencia a los golpes IK09.

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad térmica al aire (Ith)	250 A
Tensión de impulso (Uimp)	8 kV
Sección mín. cables Cu	95 mm ²
Sección máx. cables Cu	150 mm ²
Ancho máx. pletina Cu	32 mm ²
Par de apriete	20/- Nm
Intensidad de cortocircuito prevista (rms)	50 kA
Calibre de fusible asociado	250 A
Intensidad admisible 1s (Icw)	9 kA
Norma	IEC 60947-3