

## CP0M3063

INTERRUPTOR 3PX630A EN CAJA METALICA



<b>Código</b>	017CP0M3063
<b>EAN</b>	8430892351706
<b>Descripción de producto</b>	<p>Interruptor-seccionador 3 polos 630A en envoltente tamaño 600x600x250 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035. Accionamiento frontal exterior mediante mando de seguridad bloqueable por candados en posición 0. Interbloqueo para evitar la apertura de la envoltente bajo carga. Corte plenamente aparente. Grado de protección IP66 para la caja e IP55 para el mando. Elevada resistencia a los golpes IK10.</p>

**Datos técnicos**

Polos	3
Intensidad térmica al aire (Ith)	630 A
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Sección mín. cables Cu	2x30x5 mm <sup>2</sup>
Sección máx. cables Cu	2x300 mm <sup>2</sup>
Ancho máx. pletina Cu	50 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	20/- Nm
Intensidad de cortocircuito prevista (rms)	70 kA
Calibre de fusible asociado	630 A
Intensidad admisible 1s (Icw)	13 kA
Norma	IEC 60947-3