

## A-5514100T

INTERRUPTOR 2P 40A.D1 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Código</b>                  | 009A-5514100T   |
| <b>EAN</b>                     | 8430892303705   |
| <b>Descripción de producto</b> | Interruptor-seccionador de levas IP20. Conjunto carátula 0-1 64x64 con tratamiento antimicrobiano color blanco RAL9010 para fijación panel. 2 polos 40A. Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

---

## Datos logísticos

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080  |
| Código ETIM              | EC000216? |
| Unidades embalaje        | 1         |

## Datos técnicos

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Polos                            | 2                      |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 40 A                   |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 40 A                   |
| Sección de cable (AWG)           | 6                      |
| Hilo rígido                      | 6 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 6 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 2 Nm                   |
| Tornillos de conexión            | M5                     |

Terminal



|  |                           |
|--|---------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 40/32 A (415 V)           |
|  | 40/32 A (500 V)           |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)              |
|  | 6 kA (500 V)              |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                       |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                       |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 15 kW (3x230 V)           |
|  | 22 kW (3x415 V)           |
|  | 30 kW (3x500 V)           |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 11 kW (3x230 V)           |
|  | 22 kW (3x415 V)           |
|  | 22 kW (3x500 V)           |
| Carga de motores AC-23A                  | 11 kW (3x230 V)           |
|  | 18,5 kW (3x415 V)         |
|  | 22 kW (3x500 V)           |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)   |
|  | 5 hp 1-fase (220-240 V)   |
|  | 7,5 hp 3-fase (220-240 V) |
|  | 10 hp 3-fase (380-415 V)  |
|  | 15 hp 3-fase (440-480 V)  |
|  | 20 hp 3-fase (550-600 V)  |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508     |
| Tipo de mando                            | Directo antimicrobiano    |

## Dimensiones

