

## A-553B100

INTERRUPTOR 4P 200A.D3




|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Código</b>                  | 009A-553B100   |
| <b>EAN</b>                     | 8430892156035  |
| <b>Descripción de producto</b> | Interruptor-seccionador de levas , IP20 con carátula 0-1 color rojo 64x64 para fijación panel. 4 polo 200A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas para cable 95 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 1.2      |
| Alto embalaje (mm)       | 167      |
| Ancho embalaje (mm)      | 121      |
| Largo embalaje (mm)      | 106      |

## Datos técnicos

|  |   |
|--|---|
| Polos                                    | 4   |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 200 A   |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 200 A   |
| Cable flexible                           | 95 mm <sup>2</sup>  |
| Tornillos de conexión                    | M8  |
| Terminal                                 |  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 200 A (415 V)   |
|  | 200 A (500 V)   |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)  |
|  | 8 kA (500 V)  |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690   |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600   |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 55 kW (3x230 V)   |
|  | 110 kW (3x415 V)  |
|  | 132 kW (3x500 V)  |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 55 kW (3x230 V)   |
|  | 110 kW (3x415 V)  |
|  | 110 kW (3x 500 V)   |
| Carga de motores AC-23A                  | 55 kW (3x230 V)   |
|  | 90 kW (3x415 V)   |
| Norma                                    | IEC 60947-3   |
| Tipo de mando                            | Directo   |

## Conexión



## Dimensiones

