

## A-573C100

CONMUTADOR SIN 0. 4P. 250A D3

<b>Código</b>	009A-573C100
<b>EAN</b>	8430892215343
<b>Descripción de producto</b>	Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 4 polo 250A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 120 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

## Datos logísticos

---

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1

---

## Datos técnicos

---

Polos	4
Intensidad de empleo (le)	250 A
Intensidad térmica al aire (lth)	250 A
Cable flexible	120 mm <sup>2</sup>
Tornillos de conexión	M8


---

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	250 A (415 V) 250 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	75 kW (3x230 V) 132 kW (3x415 V) 160 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	75 kW (3x230 V) 132 kW (3x415 V) 132 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	75 kW (3x230 V) 110 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3
Tipo de mando	Directo

## Conexión



## Dimensiones

