

# A-6402000

CONMUTADOR ESTRELLA TRIANGULO 25A.D0



Código	009A-6402000
EAN	8430892105620
Descripción de producto	Conmutador de levas estrella-triángulo, IP20 con carátula ?-0-? color gris 48x48 para fijación panel, 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm².


## **Datos logísticos**


Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC002611
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.21
Alto embalaje (mm)	110
Ancho embalaje (mm)	50
Largo embalaje (mm)	50


## **Datos técnicos**

Polos	3
Intensidad de empleo (le)	
Intensidad térmica al aire (Ith)	
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm2
Cable flexible	2,5 - 6 mm2
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
	6 kA (415 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V)	400
	7,5 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	15 kW (3x415 V)
	18,5 kW (3x500 V)
-	7,5 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	15 kW (3x415 V)
	18,5 kW (3x500 V)
_	5,5 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-23A	7,5 kW (3x415 V)
	11 kW (3x500 V)
	2 hp 1-fase (110-120 V)
	3 hp 1-fase (220-240 V)
	2 hp 3-fase (220-240 V)
UL 508 Manual motor controller	3 hp 3-fase (380-415 V)
	5 hp 3-fase (440-480 V)
	7 hp 3-fase (550-600 V)
	IEC 60947-3
Norma	UL 508
Tipo de mando	Directo

#### Conexión







### **Dimensiones**

