

# A-6402000

CONMUTADOR ESTRELLA TRIANGULO 25A.D0



<b>Código</b>	009A-6402000
<b>EAN</b>	8430892105620
<b>Descripción de producto</b>	Comutador de levas estrella-triángulo , IP20 con carátula ?-0-? color gris 48x48 para fijación panel, 25A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm <sup>2</sup> . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

## Datos logísticos


---

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC002611
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.21
Alto embalaje (mm)	110
Ancho embalaje (mm)	50
Largo embalaje (mm)	50

## Datos técnicos

<b>Polos</b>	3
<b>Intensidad de empleo (le)</b>	25 A
<b>Intensidad térmica al aire (Ith)</b>	25 A
<b>Sección de cable (AWG)</b>	10
<b>Hilo rígido</b>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>Cable flexible</b>	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>Par de apriete</b>	1,6 Nm
<b>Tornillos de conexión</b>	M4
 <b>Terminal</b>	 
 <b>Calibre máx. de fusible gG/aM</b>	 25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
 <b>Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)</b>	 6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
 <b>Tensión de aislamiento (V~)</b>	 690
 <b>Tensión de aislamiento (V...)</b>	 400
 <b>Cargas resistivas AC-21A</b>	 7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
 <b>Cargas mixtas AC-22A</b>	 7,5 kW (3x230 V) 15 kW (3x415 V) 18,5 kW (3x500 V)
 <b>Carga de motores AC-23A</b>	 5,5 kW (3x230 V) 7,5 kW (3x415 V) 11 kW (3x500 V)
 <b>UL 508 Manual motor controller</b>	 2 hp 1-fase (110-120 V) 3 hp 1-fase (220-240 V) 2 hp 3-fase (220-240 V) 3 hp 3-fase (380-415 V) 5 hp 3-fase (440-480 V) 7 hp 3-fase (550-600 V)
 <b>Norma</b>	 IEC 60947-3 UL 508
 <b>Tipo de mando</b>	 Directo

## Conexión



## Dimensiones

