

A-6406100


CONMUTADOR ESTRELLA TRIANGULO 63A.D2


Código	009A-6406100
EAN	8430892105668
Descripción de producto	Conmutador de levas estrella-triángulo, IP20 con carátula ?-0-? color gris 64x64 para fijación panel, 63A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.


Datos logísticos

Datos logisticos	0505000
Código arancelario TARIC Código ETIM	85365080 EC002611
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.845
Alto embalaje (mm)	135
Ancho embalaje (mm)	84
Largo embalaje (mm)	70
Datos técnicos	
Polos	3
Intensidad de empleo (le)	63 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	70 A
Sección de cable (AWG)	16 - 1
Cable flexible	16 - 50 mm2
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	63/63 A (415 V) 63/63 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V)	600
· · ·	22 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	45 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)
	18,5 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	37 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)
	18,5 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-23A	30 kW (3x415 V)
	37 kW (3x500 V)
	5 hp 1-fase (110-120 V)
	10 hp 1-fase (220-240 V)
	15 hp 3-fase (220-240 V)
UL 508 Manual motor controller	25 hp 3-fase (380-415 V)
	30 hp 3-fase (440-480 V)
	32 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3
	UL 508
Tipo de mando	Directo
21/10/2025	WWW days com

Conexión







Dimensiones

