

AB5520000

INTERRUPTOR 3P.12A.D0 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO



Código	009AB5520000	
EAN	8430892125215	
Descripción de producto	Interruptor de levas con mando de seguiridad bloqueable por candados, IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 3 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con	

múltiples accesorios de la serie A5.


Datos logísticos


Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.16
Alto embalaje (mm)	95
Ancho embalaje (mm)	68
Largo embalaje (mm)	68

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (le)	
Intensidad térmica al aire (Ith)	16 A
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm2
Cable flexible	2,5 - 6 mm2
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V) 6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V)	400
	3 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	7,5 kW (3x415 V)
	11 kW (3x500 V)
_	2,2 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	5,5 kW (3x415 V)
	7,5 kW (3x500 V)
	2,2 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-23A	4 kW (3x415 V)
	5,5 kW (3x500 V)
	1 hp 1-fase (110-120 V)
	1,5 hp 1-fase (220-240 V)
	1 hp 3-fase (220-240 V)
UL 508 Manual motor controller	2 hp 3-fase (380-415 V)
	3 hp 3-fase (440-480 V)
	3 hp 3-fase (550-600 V)
. 	IEC 60947-3
Norma	UL 508
Tipo de mando	Bloqueable candados

Conexión





Dimensiones

