

AB5534100

INTERRUPTOR 4P.40A.D1 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO



| | |
|---------------|---------------|
| Código | 009AB5534100 |
| EAN | 8430892125406 |

| | |
|--------------------------------|---|
| Descripción de producto | Interruptor de levas con mando de seguridad bloqueable por candados , IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 4 polos 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm ² . Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |
|--------------------------------|---|


Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM | EC000216 |
| Unidades embalaje | 1 |
| Peso bruto producto (kg) | 0.24 |
| Alto embalaje (mm) | 95 |
| Ancho embalaje (mm) | 68 |
| Largo embalaje (mm) | 68 |

Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Polos | 4 |
| Intensidad de empleo (le) | 40 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 40 A |
| Sección de cable (AWG) | 6 |
| Hilo rígido | 6 - 25 mm ² |
| Cable flexible | 6 - 16 mm ² |
| Par de apriete | 2 Nm |
| Tornillos de conexión | M5 |
| Terminal |  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM | 40/32 A (415 V) 40/32 A (500 V) |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (icc) | 6 kA (415 V) 6 kA (500 V) |
| Tensión de aislamiento (V~) | 690 |
| Tensión de aislamiento (V...) | 600 |
| Cargas resistivas AC-21A | 15 kW (3x230 V) 22 kW (3x415 V) 30 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A | 11 kW (3x230 V) 22 kW (3x415 V) 22 kW (3x500 V) |
| Carga de motores AC-23A | 11 kW (3x230 V) 18,5 kW (3x415 V) 22 kW (3x500 V) |
| UL 508 Manual motor controller | 2 hp 1-fase (110-120 V) 5 hp 1-fase (220-240 V) 7,5 hp 3-fase (220-240 V) 10 hp 3-fase (380-415 V) 15 hp 3-fase (440-480 V) 20 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma | IEC 60947-3 UL 508 |
| Tipo de mando | Bloqueable candados |

Conexión



Dimensiones

