# AC552B107

INTERRUPTOR 3P.200A. EN CAJA IP65



| | |
|---|---|
| **Código** | 009AC552B107 |
| **EAN** | 8430892163521 |
| **Descripción de producto** | Interruptor de seguridad 3 polos 200A en caja IP65. Caja E2 en chapa metálica adecuada para uso interior o exterior, color gris RAL7035 medidas 250x300x200. Elevada resistencia a los golpes IK10. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando negro/gris bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado por pletinas para cable 90 mm². |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 3 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 200 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 200 A |
| **Cable flexible** | 95 $mm^2$ |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 200 A (415 V)<br>200 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 55 kW (3x230 V)<br>110 kW (3x415 V)<br>132 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 55 kW (3x230 V)<br>110 kW (3x415 V)<br>110 kW (3x 500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 55 kW (3x230 V)<br>90 kW (3x415 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3 |
| **Tipo de envolvente** | METAL |

## Conexión



## Dimensiones

