

## AB553012L

INTERRUPTOR LUMI. ROJO/VERDE 230V 4P 12A BLOQ.CAND.



Código	009AB553012L
EAN	8430892277389
Descripción de producto	Interruptor de levas con mando de seguiridad bloqueable por candados 230vac, IP20 con mando rojo/carátula amarilla, 0" led rojo, "1" led verde, 64x64 para fijación panel. 4 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5."

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Datos técnicos	
Intensidad de empleo (le)	12A
Intensidad térmica al aire (Ith)	16 A
Sección de cable (AWG)	10
Hilo rígido	2,5 - 6 mm2
Cable flexible	2,5 - 6 mm2
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	25/25 A (415 V) 25/25 A (500 V)
	6 kA (415 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V)	400
	3 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	7,5 kW (3x415 V)
	11 kW (3x500 V)
	2,2 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	5,5 kW (3x415 V)
	7,5 kW (3x500 V)
	2,2 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-23A	4 kW (3x415 V)
	5,5 kW (3x500 V)
	1 hp 1-fase (110-120 V)
	1,5 hp 1-fase (220-240 V)
	1 hp 3-fase (220-240 V)
UL 508 Manual motor controller	2 hp 3-fase (380-415 V)
	3 hp 3-fase (440-480 V)
	3 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3
	UL 508

## Conexión



