

## Y-5524101

INTERRUPTOR MOTORIZADO 3P 40A. 12V DC

**Código**

007Y-5524101

**EAN**

8430892237420

**Descripción de producto**

Interruptor motorizado 0-1 de 3 polos 40A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D1 dimensiones 135x116x80, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm<sup>2</sup>.

---

## Datos logísticos

---

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

---

## Datos técnicos

---

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	40 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	40 A
Sección del conductor	6-16 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	2 Nm
Tornillos de conexión	M5

---

Terminal




Consumo punta	2 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	1200 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Alimentación	12V DC

---

Conexión

---



## Dimensiones

---

