

YL393A301

CONMUTADOR MOTOR.MULTIFUE. 4P 160A 230VAC

Código

007YL393A301

EAN

8430892256711

Descripción de producto

Conmutador motorizado 3 fuentes 1-0-2-3 de 4 polos 160A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x374x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Sección del conductor	70 mm ²
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	39
Alimentación	80-230V AC

Conexión

														C. Aux			
														393			
		1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
M	1	X			X			X			X			X			
	0																
G1	2		X			X			X			X			X		
G2	3			X			X			X			X				