

YL393C301

CONMUTADOR MOTOR.MULTIFUE. 4P 250A 230VAC

Código

007YL393C301

EAN

8430892256735

Descripción de producto

Conmutador motorizado 3 fuentes 1-0-2-3 de 4 polos 250A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x374x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexión sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código Etim	EC000216

Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	250 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	250 A
Sección del conductor	120 mm ²
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	39
Alimentación	80-230V AC

Conexión

C. Aux

393

	1 ○	3 ○	5 ○	7 ○	9 ○	11 ○	13 ○	15 ○	17 ○	19 ○	21 ○	23 ○	25 ○	27 ○	29 ○	31 ○
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
M	1	X			X			X			X		X			
	0															
G1	2		X			X			X			X		X		
G2	3			X			X			X			X		X	