

YL5529101

INTERRUPTOR MOTORIZADO LATERAL 3P 125A. 12V DC



Código	007YL5529101
EAN	8430892213387
Descripción de producto	Interruptor motorizado 0-1 de 3 polos 125A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D2 dimensiones 147x162x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm ² .


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

Datos técnicos

Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	125 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	125 A
Sección del conductor	16-50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2250 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Alimentación	12V DC

Conexión

C. Aux.

552

1	3	5			
○	○	○		17	19
○	○	○		○	○
2	4	6		18	20
0					
1	✗	✗	✗	✗	

Dimensiones

