

YL552A301

INTERRUPTOR MOTORIZADO LATERAL 3P 160A. 80-230VAC



Código	007YL552A301
EAN	8430892213417
Descripción de producto	Interruptor motorizado 0-1 de 3 polos 160A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x195x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm ² .

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

Datos técnicos


Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	160 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	160 A
Sección del conductor	70 mm ²
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Alimentación	80-230V AC

Conexión



Dimensiones

