

YL552C101

INTERRUPTOR MOTORIZADO LATERAL 3P 250A. 12V DC



Código 007YL552C101


EAN 8430892213448

Descripción de producto

Interruptor motorizado 0-1 de 3 polos 250A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Tamaño D3 dimensiones 185x195x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

Datos logísticos

Datos logisticos	
Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Datos técnicos	
Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (le)	250 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	250 A
Sección del conductor	120 mm ²
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Alimentación	12V DC



Dimensiones

