

# PSTC40

PROTECTOR SOBRETENSION ENCHUFABLE BIPOLAR 40KA COMPACTO 1 MODULO

**Código**

001PSTC40

**EAN**

8430892301268

**Descripción de producto**

Protector compacto de sobretensiones transitorias, provocada por aumento elevado de tensión de poca duración, Tipo II según normativa IEC 61643-11, instalación en subcuadro, alimentación 230V AC 50Hz I+N, tecnología de varistor más descargador de gas, módulos enchufables y fácil reemplazo, régimen de neutro TT-TN, protección en modo común y diferencial, indicador visual del estado del módulo, máxima tensión residual Up 1,5kV, intensidad máxima de descarga 40 kA, tensión máxima de forma permanente Uc 255V, 1módulo de ancho y montaje en carril DIN.

## Datos técnicos

---

producte.Tipo	II
producte.Tensión de régimen perm. máx. (Uc)	255 Vac
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
producte.Corriente de descarga máx.(Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5/1.25 kV
producte.Régimen de neutro	TT-TN
Normas	IEC 61643-11
producte.Tensión residual a 5 kA (Up-5kA)	1.5/0.9 kV