753

SECCIONADOR 3P NH3 630A



Código	018753
EAN	8430892200691

Datos técnicos

Norma	IEC 60947-3 IEC 60269-2
Intensidad térmica convencional con fusible (Ith)	630 A
Máx. poder de disipación permitido de los fusibles (Pn)	48 W
Intensidad térmica convencional con neutro (Ith)	780 A
Máx. poder de disipación permitido de neutro (Pn)	17.5 W
AC 21 B (690 V)	500 A
AC 23 B (400 V)	630 A
AC 22 B (500 V)	630 A
Tensión de empleo (Ue)	690 V
Tensión de aislamiento (Ui)	1000 V
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Frecuencia (Hz)	50-60
Grado de protección	IP20
Grado de polución	3
Poder de cierre asignado en cortocircuito neutro (Icm)	18.6 kAsw
Poder de cierre asignado en cortocircuito con fusible	80 kA Ie=630 A (400 V AC) 80 kA Ie=630 A (500 V AC) 50 kA Ie=500 A (690 V AC)
Corriente de corta duración admisible asignada con neutro (Icw)	18 kA / 1 s
Poder de disipación Ith sin fusible NH	40 W
Poder de disipación Ith sin neutro	150 W
Terminal	M12

Dimensiones

